



| 基準寸法の区分 | | 公差等級 | | | |
|---------|--------|-------|------|------|------|
| | | f | m | c | v |
| | | 精級 | 中級 | 粗級 | 極粗級 |
| | | | | ○ | |
| | 6以下 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 |
| 6を越え | 30以下 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 |
| 30を越え | 120以下 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.8 | ±1.5 |
| 120を越え | 400以下 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.2 | ±2.5 |
| 400を越え | 1000以下 | ±0.3 | ±0.8 | ±2 | ±4 |
| 1000を越え | 2000以下 | ±0.5 | ±1.2 | ±3 | ±6 |
| 2000を越え | 4000以下 | ±1 | ±2 | ±4 | ±8 |

- ① 一次導体貫通孔
- ② 一次導体絶縁物 (碍子)
- ③ 端子加
- ④ 取付金具

| 端子符号 | |
|------|-------|
| 内訳 | 1 2 |
| JR | K0 K1 |
| 一般 | K L |

型式: CTF-S
 定格: 2000A、3000A (SF-1)
 質量: 約20kg

| | | | |
|----------------|----|------------|-----------------|
| 図番 CTJ00062 | 日付 | 2004.01.21 | 名称 直流変流器 寸法図 |
| | 尺度 | 1 / 4 | |
| | 符号 | CT | |
| 津田電気計器 株式会社 | | | 図番 CTJ00062 |